

AGS–Protector Perma Color

Technische Information



Transparenter, sowie farbig anmischbarer Graffitienschutz-Anstrich (auf Basis von Spezial-Polymeren auf Wasserbasis) mit permanenter Abweisung gegen Farbgraffiti- Verunstaltungen für saugfähige, mineralische Untergründe, wie z.B. Beton, Klinker, Sandstein, Putze, WDVS-Systeme etc. und für bereits gestrichene und nicht saugende Untergründe, wie z.B. Metalle, Elektrokästen, Geschäftsschilder.

Zugelassen durch die BAST (Bundesanstalt für Straßenwesen), Geprüft und gelistet nach DGNB

Speziell entwickelt für die farbliche Gestaltung von Lärmschutzwänden.

Farbtöne

Transparent, auch in allen Farbtönen anmischbar. Mit geringem Oberflächenmattglanz.

Technische Daten

Verarbeitung:	Streichen, rollen, spritzen
Verarbeitungstemperatur:	+5°C bis +30°C (Luft und Untergrund) max. rel. Luftfeuchte von 80%
Verbrauch:	ca. 160-190ml/m ² pro Anstrich, je nach Untergrundsauhfähigkeit
Lagerung:	kühl, aber frostfrei
Trockenzeit:	temperaturabhängig
Werkzeuge:	Reinigung sofort nach Gebrauch mit Wasser.
Inhaltsstoffe:	Enthält Benzisothiazolinon, Methylisothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Verarbeitung

Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig, öl- u. fettfrei sein. Schadhafte und lose Anstriche entfernen. Stark saugende und sandende Untergründe müssen gegebenenfalls mit Tiefengrund grundiert werden.

1-2 x **AGS-Protector Perma Color** unverdünnt durch streichen, rollen oder spritzen auftragen, abhängig vom Untergrund und notwendiger Deckfähigkeit bei Farbtonwechsel. Mit höherer Schichtstärke verbessert sich die Reinigungswirkung mit GR 450 BIO Solution

Eigenschaften

AGS-Protector Perma Color verhindert ein festhaften von Farbschmierereien.

Nicht erwartet werden kann, dass die Anhaftung von Graffiti total verhindert wird.

Wetterbeständig und wasserabweisend nach DIN 4108. Nassabriebbeständig

Kl. 1, wasserdampfdurchlässig, karbonatisierungsbremsend, vorzüglicher Verlauf, sehr gute Deckkraft, schlagregendicht, vergilbungsbeständig, besonders leicht zu verarbeiten, haftfest, beständig gegen Industrieabgase und Tausalze. Das Material besitzt ein ausgezeichnetes Penetrationsvermögen (Eindringtiefe) sowie Poren auskleidende Eigenschaften für die leichtere Reinigungsfähigkeit.

Die Oberflächen sind bei Verschmutzungen extrem gut zu reinigen und eignen sich daher auch als Anstrich für Schmutz sensible Flächen.

Achtung: Die optimale Reinigungsfähigkeit ist schon nach 7 Tagen erreicht.

Graffiti-Entfernung

Graffiti-Entfernung *nur* möglich mit GR 450 BIO Solution.

Achtung!

Als Hersteller des Produktes weisen wir darauf hin, dass alle Angaben dieser technischen Information durch eigene Tests zu prüfen sind. Alle Angaben dieser technischen Information beruhen auf praktischer Erfahrung. Allgemeinverbindlichkeiten werden wegen der unterschiedlichen praktischen Voraussetzungen ausgeschlossen. Eigenversuche sind durchzuführen.