

AGS-Protector P „Innovation light“

Technische Information



AGS-Protector P „Innovation light“ ist ein umweltverträgliches, transparentes (aber farbtönvertiefendes) permanentes und lösemittel-basierendes Anti-Graffiti-Schutzsystem, auf dem Graffiti leicht mit Wasser entfernbar sind. Zusätzlich bietet es exzellente Antihafteigenschaften, sodass die meisten Aerosolfarben von Grund auf schlecht halten und dadurch jedem Graffitiwandalen die Lust am Verunstalten Ihrer Lärmschutzwände u.v.m. vergehen dürfte.

Untergründe

AGS-Protector P „Innovation light“ wurde extra entwickelt für:

- glatte, mineralische, leicht saugende oder nicht saugende,
und/oder bereits gestrichene Untergründe, z. B.: Metalle, Fliesen, Schilder, Kunststoffe, Holz

Achtung: Nicht geeignet für Glas oder transparente Kunststoffe!

Technische Daten

Wir empfehlen vorab immer Testflächen vorzunehmen!

Farbe:	transparent
Verbrauch:	80-120ml/m ² pro Anstrich, einmaliger Auftrag in der Regel ausreichend, Mehrschichtaufbau mgl.
System:	einkomponentig, flüssig
Inhaltsstoffe:	Polyorganosiloxane und Microsilizium
Verarbeitungstemperatur:	+ 5 °C bis + 32 °C (Luft und Untergrund), max. Luftfeuchte 80%
Sd - Wert:	0,3 (Klasse 2) Wasserdampfdiffusionsstromdichte Klasse V2
Trockenzeit:	ca. 24 Stunden
Lagerung:	kühl, aber frostfrei mind. 1 Jahr,
Gebindegrößen:	1 Liter, 5 Liter, 10 Liter, 25 Liter
Lagerklasse:	LGK3 (entzündliche oder desensibilisierende explosive Flüssigkeiten – Flammpunkt: 35°C)
Wassergefährdung:	WGK 1 (unverdünnt)

Verarbeitung

Objekt von Verschmutzungen jeglicher Art reinigen (staub-, öl- und fettfrei).

Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein.

AGS-Protector P „Innovation light“ ist gebrauchsfertig und darf nicht verdünnt werden!!!

AGS-Protector P „Innovation light“ kann in einer oder mehreren Schichten aufgetragen werden

AGS-Protector P „Innovation light“ wird unverdünnt durch Aufrollen mit einer Lackwalze od. einem Pinsel aufgetragen.

Eine sofortige Reinigung nach Gebrauch der Arbeitsgeräte ist dringend notwendig, da das Material sonst verhärtet und sich nicht mehr entfernen lässt!

Achtung: Nach ca. 24 Stunden Aushärtezeit (je nach Wetter, auch etwas früher oder später) ist die exzellente Wirkung des Anti-Graffiti-Schutzsystems erreicht.

Eigenschaften

AGS-Protector P „Innovation light“ verhindert ein Festhaften von Farbschmierereien. Nicht erwartet werden kann, dass die Anhaftung von Graffiti total verhindert wird. Das Graffiti verläuft schon während des Aufsprühens und ergibt kein Bild! Je Mehrschichtauftrag, je höher der Glanzgrad.

Graffiti-Entfernung

Eine Graffitientfernung nur mit kaltem Wasser und Lappen ist möglich.

Bei größeren Flächen empfehlen wir einen Hochdruckreiniger bei wenig Druck (40-60 bar) mit kaltem Wasser!

Achtung!

Als Hersteller des Produktes weisen wir darauf hin, dass alle Angaben dieser technischen Information durch eigene Tests zu prüfen sind. Alle Angaben dieser technischen Information beruhen auf praktischer Erfahrung. Allgemeinverbindlichkeiten werden wegen der unterschiedlichen praktischen Voraussetzungen ausgeschlossen. Eigenversuche sind durchzuführen.