

AGS–Protector P Ultra-Anti-Haft Premium

Technische Information



AGS–Protector P Ultra-Anti-Haft Premium liefert exzellente Anti-Haft-Eigenschaften

Dieses Produkt ist völlig neu entwickelt und zeichnet sich durch eine einzigartige Molekularstruktur aus, die eine ultra-abweisende Oberfläche schafft. Das bedeutet, dass selbst Klebstoffe kaum eine Chance haben, sich daran zu haften – Aufkleber lassen sich gar nicht erst anbringen und fallen sofort wieder ab. Auch bei Spray- und Stiftfarben zeigt die Beschichtung eine ähnliche Wirkung, welche besonders effektiv zum Schutz von Stadtmobiliar gegen Aufkleber und Graffiti vandalismus eingesetzt werden kann.

Die Beschichtung ist leicht glänzend, transparent, atmungsaktiv und wasserdampfdiffusionsoffen. Zudem ist sie UV-stabil, was sie langlebig macht. Sie bietet eine extrem starke Anti-Haft-Wirkung und besitzt einzigartige hydrophobe sowie oleophobe Selbstreinigungseigenschaften. Außerdem ist sie hervorragend geeignet für retroreflektierende Folien, wie sie bei Verkehrsschildern verwendet werden!

Untergründe

AGS-Protector P Ultra-Anti-Haft Premium schützt:

- metallische Oberflächen, pulverbeschichtete metallische Oberflächen
- Holz
- Mineralische, glatte Oberflächen
- Kunststoffe, Fliesen
- farblich gestaltete Fassaden
- Stadtmobiliar (z. B. Straßenlaternen, Verkehrsschilder, Verteilerkästen, Papierkörbe, Dachfallrohre, Ampeln und Schildermasten)

Technische Daten

System:	einkomponentig, flüssig, transparent
Inhaltsstoffe:	Polyorganosiloxane und Microsilizium
Verbrauch:	Je nach Untergrund liegt der Verbrauch zwischen 80ml – 120 ml/m ² einmaliger Auftrag in der Regel ausreichend, Mehrschichtaufbau mgl., je zusätzlicher Schicht erhöht sich der Glanzgrad
Verarbeitungstemperatur:	+ 5 °C bis + 32 °C (Luft und Untergrund), max. Luftfeuchte 80%
Trockenzeit:	ca. 24 Stunden
Lagerung:	kühl, aber frostfrei, mind. 1 Jahr
Gebindegrößen:	1 Liter, 5 Liter, 10 Liter, 25 Liter
Lagerklasse:	LGK3 (entzündliche oder desensibilisierende explosive Flüssigkeiten – Flammpunkt: 35°C)
Wassergefährdung:	WGK 1 (unverdünnt)

Verarbeitung

Objekt von Verschmutzungen jeglicher Art reinigen (staub-, öl- und fettfrei).

AGS-Protector P Ultra-Anti-Haft Premium ist gebrauchsfertig und darf nicht verdünnt werden.

Das Produkt kann in nur einer Schicht/Arbeitsgang durch Aufrollen mit einer Lackwalze oder Auftrag mit einem Pinsel erfolgen.

Eine sofortige Reinigung nach Gebrauch der Geräte ist dringend notwendig, da das Material sonst verhärtet und sich nicht mehr entfernen lässt!

Graffiti-Entfernung

Graffiti lassen sich einfach entfernen: Es reicht kaltes Wasser und ein Lappen.
Bei größeren Flächen empfehlen wir einen Hochdruckreiniger bei wenig Druck (40-60 bar) mit kaltem Wasser!

Achtung!

Als Hersteller des Produktes weisen wir darauf hin, dass alle Angaben dieser technischen Information durch eigene Tests zu prüfen sind. Alle Angaben dieser technischen Information beruhen auf praktischer Erfahrung. Allgemeinverbindlichkeiten werden wegen der unterschiedlichen praktischen Voraussetzungen ausgeschlossen. Eigenversuche sind durchzuführen.