

AGS-Protector Temporär

Technische Information



AGS-Protector Temporär ist ein auf Microwachsen basierendes, lösungsmittelfreies und zu 100% biologisch abbaubares umweltfreundliches Produkt. Es trocknet schnell und transparent. Des Weiteren zeichnet es sich aus durch hydrophobische Eigenschaften und Atmungsaktivität, auch dient es als Licht- und UV –beständiger Verwitterungsschutz. Die Oberflächenstruktur bleibt erhalten. Der Anti-Graffiti Effekt wird unmittelbar nach Trocknung des Produkts erreicht.

Untergründe

AGS-Protector Temporär ist für die Behandlung von absorbierenden Untergründen besonders gut geeignet:
- z. B. Ziegel, Beton, Naturstein, Metall, Holz und andere Mauerwerksuntergründe.

Technische Daten

Charakterisierung:	Microwachse	
Form:	flüssig	
Farbe:	weiß, milchig	Verbrauch: wenig absorbierende Oberflächen
Geruch:	charakteristisch	(z. B. Beton)
Verarbeitungstemperatur:	+5°C bis +30°C	100 - 150ml/m²
Schmelzpunkt/Schmelzbereich:	nicht bestimmt	
Siedepunkt/Siedebereich:	100°C	stark absorbierende Oberflächen
Flammpunkt:	nicht anwendbar	(z. B. Sandstein)
Selbstentzündlichkeit:	Das Produkt ist nicht selbstentzündlich.	150 - 200ml/m²
Explosionsgefahr:	Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich.	
Dichte:	0,99 g/cm bei 20 °C	
Löslichkeit in/Mischbarkeit mit Wasser:	vollständig mischbar	
pH-Wert:	8,4 bei 20°C	
Viskosität:	14 s DIN 53211/4 bei 20°C	
Trocknungszeit staubtrocken:	20 min.	

Handhabung und Lagerung

- **Hinweise zum sicheren Umgang:** Keine besonderen Hinweise notwendig.
- **Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:** Das Produkt ist nicht brennbar. Keine besonderen Hinweise notwendig.
- **Anforderungen an Lagerraum und Behälter:** Keine besonderen Forderungen.
- **Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:** Trocken lagern, Temperaturen zw. +5°C und +30°C

Hinweise zur Entsorgung

Produkt: Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Sägemehl, Universalbindemittel) aufnehmen und als Baustellenabfall oder Hausmüll entsorgen.
Ungereinigte Verpackungen: Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

Angaben zu Vorsichtsmaßnahmen und zur Ökologie finden Sie in unserem Sicherheitsdatenblatt!

Graffiti-Entfernung

Graffiti werden von Oberflächen mit heißem Wasser aus dem Hochdruckreiniger bei 80° - 90° entfernt, eine Nachreinigung mit Graffiti-Entferner (Protector GR-650) kann notwendig sein. **AGS- Protector Temporär** gehört in die Klasse der Opfersysteme. Nach der Graffiti-Entfernung sind die gereinigten Bereiche mit **AGS-Protector Temporär** neu zu schützen.

Achtung!

Als Hersteller des Produktes weisen wir darauf hin, dass alle Angaben dieser technischen Information durch eigene Tests zu prüfen sind. Alle Angaben dieser technischen Information beruhen auf praktischer Erfahrung. Allgemeinverbindlichkeiten werden wegen der unterschiedlichen praktischen Voraussetzungen ausgeschlossen. Eigenversuche sind durchzuführen.