

Reiniger Protector GR-700

Technische Information



Der **Reiniger Protector GR-700** ist ein intensiv wirkender, geruchsmilder, gelartiger und biologisch leicht abbaubarer Reiniger zur Graffiti-Entfernung, welcher für Innen- und Außenbereiche geeignet ist.

Untergründe

Wir weisen darauf hin, dass vor Anwendung immer Testflächen anzulegen sind!

Nicht auf den Graffitischutzsystemen AGS Perma Color oder AGS Lasur einsetzen!

- mineralische saugende Untergründe, wie Beton, Klinker, Putze
- diverse lösemittelbeständige Untergründe, wie Fliesen (Keramik), Glas (nicht für Plexiglas und Kunststoff geeignet!)
- glatte, sensible Untergründe, welche aber kurzzeitig lösebeständig sind (Fahrzeuge!)
- bereits gestrichene Untergründe im Innen- und Außenbereich

Technische Daten

Farbe:	bernsteinfarben
Konsistenz:	Gel-artig
Verbrauch:	200-1000g/m ² je nach Untergrund
Geruch:	arttypisch
Inhaltsstoffe:	Tensid-Lösemittelgemisch
Viskosität:	3000 mPas
pH-Wert:	8,4 (bei 20°C)
Verarbeitungstemperatur:	mindestens + 10°C
Flammpunkt:	>62°C
Lagerung/MHD:	kühl, trocken im geschlossenen Originalgebinde mind. 24 Monate
Gebindegrößen:	1 Liter, 3 Liter, 10 Liter
Wassergefährdung:	WGK 1
Dichte bei 20°C:	1,05g/cm ³

Verarbeitung

Vor der Verarbeitung Lösemittelbeständigkeit des Untergrundes testen!

GR 700 ist gebrauchsfertig und darf nicht verändert werden.

Auf einen ausreichend satten und gleichmäßigen Auftrag ist zu achten! – Mittels Quast, Pinsel, Rolle oder Bürste (keine Kunststoffborsten) im Kreuzgang auftragen – einwirken lassen – mit einem Heißwasser-Hochdruckreiniger die gelösten Graffiti entfernen, ggf. Vorgang wiederholen. Bei sehr großen Flächen ist ein Auftrag auch mit Airlessgerät möglich, dabei ist zu beachten das Filter und Siebe entfernt werden und der Arbeitsdruck zw. 40-80 bar liegt. Das Auftragen und die Reinigung immer von unten nach oben.

Störende Einflüsse:

feuchte Untergründe, Regen, zu niedrige Temperaturen (Kälte), zu geringer Materialauftrag bei sehr stark saugenden Untergründen
Die Mindestverarbeitungstemperatur von 10°C sollte eingehalten werden, sonst kann der Reiniger nicht optimal funktionieren.

Gefahrenhinweise und Entsorgung

Kennzeichnungsfrei, dennoch Sicherheitsdatenblatt beachten.

Lösemittelfeste Schutzhandschuhe/Augenschutzbrille und Gesichtsschutzmaske tragen.
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Vor Arbeitsbeginn die Situation mit den örtlichen Behörden klären. Abwasser (Gemisch aus gelösten Farb- und Lackresten sowie Lösemittel des Entfernens) kann in den meisten Kommunen, nach Trennung der Feststoffe (Vliesfilter) und evtl. Neutralisierung direkt in die Schmutzwasserkanalisation eingeleitet werden.

Entsorgungsdaten - Abfallschlüsselnummern
Farb- und Lackabfälle: EAKV: 080111

Achtung!

Als Hersteller des Produktes weisen wir darauf hin, dass alle Angaben dieser technischen Information durch eigene Tests zu prüfen sind. Alle Angaben dieser technischen Information beruhen auf praktischer Erfahrung. Allgemeinverbindlichkeiten werden wegen der unterschiedlichen praktischen Voraussetzungen ausgeschlossen. Eigenversuche sind durchzuführen.